



hauwo

SELLADORAS INDUSTRIALES

hpl 450 / 630 / 1000

SELLADORA DE BOLSAS DE IMPULSO

Dispositivos semiautomáticos de soldadura por impulso para uso profesional en la industria.

FLEXIBILIDAD Y FÁCIL MANEJO

El hpl 450 / 630 / 1000 es apropiado para todo tipo de película termoplástica. Utilizando el dispositivo de corte integrado (opcional), la longitud de la película es adaptable al artículo. Debido al proceso de soldadura por impulso (sin tiempo de calentamiento) y una presión de contacto constante, el hpl 450 / 630 / 1000 proporciona un proceso de soldadura rápido y seguro. La operación simple ocurre a través de un interruptor operado por el pie.



*Los accesorios no se incluyen y se cotizan por separado

	hpl 450	hpl 630	hpl 1000
--	----------------	----------------	-----------------

DATOS TÉCNICOS

Con dispositivo de corte	hpl 450 AS	hpl 630 AS	hpl 1000 AS
Longitud de corte	360 mm (14.2 in.)	540 mm (21.3 in.)	940 mm (37.0 in.)
Longitud de la costura de soldadura	450 mm (17.7 in.)	630 mm (24.8 in.)	1000 mm (39.4 in.)
Ancho de costura de soldadura	3 mm (0.12 in.) Ambas partes	3 mm (0.12 in.) Ambas partes	3 mm (0.12 in.) Ambas partes
Ancho de película	400 mm (15.7 in.)	570 mm (22.4 in.)	950 mm (37.4 in.)
Potencia	850 VA	850 VA	1500 VA
Conexión a la red eléctrica	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz
Peso total	6,2 Kg (40.1 lb.)	19.7 Kg (43.4 lb.)	32.8 Kg (72.3 lb.)
Peso de la pinza	18 Kg (3.5 lb.)	1,8 Kg (4.0 lb.)	2,0 Kg (4.4 lb.)
Dimensiones An. x Pr. x Al.	520 x 300 x 220 mm (20.5 x 11.8 x 8.7 in.)	700 x 300 x 220 mm (27.6 x 11.8 x 8.7 in.)	1100 x 300 x 200 mm (43.3 x 11.8 x 8.7 in.)

ACCESORIOS

Soporte para conversión a unidad montada en el suelo	hpl 450 / 630 ST	hpl 450 / 630 ST	hpl 1000 ST
Tabla de extensión	hpl 450 T	hpl 630 T	
Rodillo de película	hpl 450 R	hpl 630 R	